

Merkmale
Caractéristiques
Characteristics

- CE-Kennzeichnung nach EN 13830
- U_{CW} , eingebaut Werte bis 0.73 W/m²K
- U_f Werte bis 0.65 W/m²K
- Ansichtsbreiten 50 und 60 mm
- Füllelementstärken 6 bis 70 mm
- Standardprofile ab Lager mit I_x Werten bis 1964 cm⁴
- Füllelementgewichte bis 1800 kg
- Kombinierbar mit der Aufsatzkonstruktion VISS Basic, der Brandschutzlösung VISS Fire und der Einbruchhemmenden Variante VISS RC

- Marquage CE selon EN 13830
- Valeurs U_{CW} (monté) jusqu'à 0.73 W/m²K
- Valeurs U_f jusqu'à 0.65 W/m²K
- Largeurs de face 50 et 60 mm
- Éléments de remplissage de 6 à 70 mm d'épaisseur
- Profilés standard disponibles en magasin avec valeurs I_x jusqu'à 1964 cm⁴
- Poids de remplissage jusqu'à 1800 kg
- Combinable avec la construction rapportée VISS Basic, la protection incendie VISS Fire et la variante anti-effraction VISS RC

VISS Fassade
 VISS façade
 VISS façade

- CE marking in accordance with EN 13830
- U_{CW} , installed values to 0.73 W/m²K
- U_f values to 0.65 W/m²K
- 50 and 60 mm face widths
- Infill panel thicknesses of 6 to 70 mm
- Standard profiles from stock with I_x values to 1964 cm⁴
- Infill unit weights up to 1800 kg
- Can be combined with the VISS Basic add-on construction, the VISS Fire fire protection solution and the VISS RC burglar-resistant version

Merkmale
Caractéristiques
Characteristics

